

SP-serien

Förtöjningsboj

Genomfärgad miljövänlig PE

Extra lång, galvaniserad ten

Full flytkraft efter kollision



TEKNISKA DATA

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Färger | Röd (andra färger på förfrågan) |
| Diameter (mm) | 200 |
| Längd (mm) | 2500 |
| Längd ten (mm) | 2500 |
| Vikt ca (kg) | 30 |
| Fyllning | EPS |
| Material hölje | Polyeten |
| Material fyllning | Freonfri EPS |
| Material ten | Galvaniserat stål |
| Garanti | 1 år |

SP-serien 200 är en kraftig förtöjningsboj som i princip är osänkbar då den är fylld med freonfri expanderad polystyren (frigolit). Dessutom är förtöjningsbojens ytterhölje tillverkat i slagtålig polyetenplast.

Den galvaniserade tenen är tillverkad i solitt stål. Då tenen är hela 2,5 meter lång erbjuder den brukaren en komfort långt utöver det vanliga. Tenen levereras färdigmonterad på förtöjningsbojen.

SP200 förtöjs enkelt med kätting eller lina. I båda fallen förs förtöjningen genom den varmgalvaniserade förtöjningsbygeln. Detta förenklar utläggningen och eventuell justering. Vi hjälper gärna till med dimensionering av boj, kätting och bojsten.



Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se