



# Förankringsring

## P-ring, bojring, ringankare

**Galvaniserat stål**

**Slitstark**

För att underlätta för de kunder som köper farledsprickar och eller förtöjningsbojar marknadsför Navigationsteknik även förankringslösningar.

En bojring är ett ankare för förankring av bojar prickar, båtar och bryggor. Passar bra till bojar och prickar där sand-, ler- eller småstensbotten förekommer. Förenklar förankringen då lättare tyngd än traditionell bojsten i betong kan användas.

25 kg	40 kg	75 kg
Diameter ring: 55,5 cm	Diameter ring: 83 cm	Diameter ring: 103 cm
Diameter ink. fäste: 66,8 cm	Diameter ink. fäste: 95 cm	Diameter ink. fäste: 115 cm
Höjd ring: 12 cm	Höjd ring: 12,2 cm	Höjd ring: 14,5 cm
Total höjd: 29,5 cm	Total höjd: 30 cm	Total höjd: 33,5 cm
Vikt: 25 kg	Vikt: 40 kg	Vikt: 75 kg
Material: Galvaniserat stål	Material: Galvaniserat stål	Material: Galvaniserat stål

### **Navigationsteknik AB**

Besöksadress: Boställsgatan 6  
Box 30  
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44  
Fax: 044-850 43

info@navigationsteknik.se  
www.navigationsteknik.se