



LED

Fasadbelysning

NTFL30 30w

Floodlights och armaturer för
fyrar och kajer

Vattentät (IP67)

Energisnål

Lågt underhållsbehov

TEKNISKA DATA:

Ljuskälla:	LED
Förbrukning:	30 W
Verkningsgrad:	>90%
Lumens Per Watt:	140 Lms./ Watt
Spridning:	10°
LED färger:	3900K Mjuk Vit (standard)
Färg återgivnings index:	>85 CRI
Arbetsspänning:	10V-30V/DC alt AC85V~265V 50~60Hz
Lykthus:	Saltvattenbeständig alu
Monteringsfäste:	A4 316 Rostfritt stål
Skyddsklass:	IP67
Ytbehandling:	Pulverlackerad vit
Dimensioner:	378mm x 74 mm x 76mm (B x H x L)
Godkännanden:	Maritim klassning VDE och IEC 60092-306

Floodlights är fasadbelysningar med hög ljusstyrka och bred spridning. Idealiska för att belysa fyrar och kajer. Tillverkade av rostfritt stål med reflektor i anodiserad aluminium och säkerhetsglas. Förutom att LED-ljuskällan gör att fasadbelysningen förbrukar väldigt lite energi behöver de minimalt med service. LED-ljuskällan och armaturen har en beräknad livslängd på ca 10 år utan underhåll.

Finns i flera olika utföranden och storlekar, mellan 10-200 W (motsvarar 70-1400 W halogen) och i både lågspännings och högspännings varianter.

Vi har även färdiga fästen för att montera flera armaturer på höjden om mer ljusstyrka krävs.

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se



6 meter kabel och rostfri förskruvning som standard



GoreTex ventilerat lyktus

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se